



RACOR CEVIK PRO EN L HEMBRA 3/8" - HEMBRA 3/8" CA-260/3

Referencia: CA-260/3
EAN-13: 8430019037353
Marca: CEVIK PRO

- Facilidad de instalación: El diseño de conexión rápida permite que se instale sin necesidad de herramientas especiales, lo que ahorra tiempo y reduce la complejidad en montajes o reparaciones.
- Diseño compacto y eficiente: Su forma en "L" es ideal para instalaciones en espacios reducidos, permitiendo una configuración más ordenada y accesible de las líneas de aire.
- Mayor durabilidad del sistema: Al usar un racor de calidad, se reducen los riesgos de fugas y otros problemas comunes en conexiones, lo que prolonga la vida útil del sistema de aire comprimido.
- Optimización del rendimiento: La conexión segura y estanca mejora la eficiencia del sistema, asegurando que la máxima cantidad de aire presurizado llegue a su destino sin pérdidas.

Descripción general

El racor en forma de "L" hembra 3/8" a hembra 3/8" es un componente crucial en sistemas que utilizan aire comprimido.

Este tipo de racor permite la conexión en ángulo recto entre dos tramos de tubería o manguera, lo cual es especialmente útil en espacios restringidos o donde los tubos deben dirigirse en diferentes direcciones.

Está diseñado para asegurar una unión estanca y resistente, optimizando el flujo del aire y minimizando las pérdidas de presión.

Fabricado en materiales robustos, este racor proporciona una solidez excepcional y resistencia a la corrosión.

Recomendaciones de uso:

Asegúrate de que las roscas del racor y las tuberías sean compatibles y estén limpias antes de la instalación.

No apliques fuerza excesiva al apretar el racor, ya que esto podría dañar las roscas y comprometer la estanqueidad.

Verifica regularmente si hay signos de desgaste o daño en el racor y reemplázalo cuando sea necesario.

Utiliza cinta de teflón o un sellador adecuado para roscas para asegurar una mejor selladura.

Evita la exposición del racor a químicos corrosivos que puedan deteriorar los materiales con los que está fabricado.

Recomendaciones de mantenimiento:

Realiza inspecciones periódicas para detectar fugas o corrosión en el racor.

Limpia el racor regularmente para eliminar suciedad o residuos que puedan afectar su funcionamiento.

Sustituye el racor si se observan signos evidentes de desgaste o deterioro, para mantener la eficiencia y seguridad del sistema de aire comprimido.

Características

Tipo de accesorio	Accesorio para neumática
Tipo de conexión	Rosca
Diámetro	3/8"-3/8"

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	13,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	8,00
Producto empaquetado: alto (cm)	2,50
Presentación	Blister

Clasificación

UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Maquinaria y equipo neumático / Accesorios de aire y conectores / Acoplamiento neumático (27131613)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA NEUMÁTICA / OTROS (HERRAMIENTA NEUMATICA) (080407OT)