




MANGUITO ROSCADO CEVIK PRO HEMBRA 1/2" A HEMBRA 1/2" CA-280/10

Referencia: CA-280/10
EAN-13: 8430019006359
Marca: CEVIK PRO

- Alta compatibilidad: Al ser roscado hembra a hembra de 1/2", este manguito es ampliamente compatible con la mayoría de las tuberías y componentes estándar utilizados en instalaciones neumáticas.
- Resistencia a la corrosión: Los materiales utilizados en la fabricación de estos manguitos suelen ser resistentes a la corrosión, lo que garantiza una larga vida útil y menos mantenimiento.
- Confiabilidad: El uso de este tipo de manguito aumenta la confiabilidad del sistema neumático al minimizar las posibilidades de fugas, lo que es crítico para el mantenimiento de la eficiencia operativa.
- Facilidad de instalación: La instalación de estos manguitos es sencilla y no requiere herramientas especializadas, lo que permite a los usuarios realizar montajes y reparaciones rápidamente.

Descripción general

El manguito roscado hembra 1/2" a hembra 1/2" es un componente crucial en instalaciones neumáticas que se utiliza para unir dos secciones de tubería o manguera que tienen extremos macho de 1/2 pulgada.

Estos manguitos están diseñados para proporcionar una conexión segura y hermética, asegurando que no haya fugas de aire en el sistema.

Están fabricados de materiales alta resistencia, dependiendo de las necesidades específicas del sistema y de la presión de trabajo requerida.

Recomendaciones de uso:

Asegúrese de que las roscas de las tuberías estén limpias y libres de residuos antes de instalar el manguito.

Utilice cinta de teflón o sellador de roscas adecuado para evitar fugas.

No apriete excesivamente el manguito, ya que esto podría dañar las roscas y comprometer la estanqueidad.

Verifique periódicamente si hay signos de desgaste o daño y reemplace el manguito si es necesario.

Asegúrese de que las tuberías estén alineadas correctamente para evitar tensiones en las conexiones.

Recomendaciones de mantenimiento:

Realice inspecciones regulares para verificar el estado de las conexiones y detectar fugas tempranamente.

Limpie los manguitos durante las inspecciones para evitar la acumulación de polvo y otros contaminantes que puedan afectar la función.

Reemplace los manguitos que muestren signos de corrosión o desgaste para mantener la integridad del sistema neumático.

Características

Tipo de accesorio	Accesorio para neumática
Tipo de unión	Hembra
Tipo de conexión	Rosca
Diámetro	1/2"-1/2"

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	13,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	8,00
Producto empaquetado: alto (cm)	2,50
Presentación	Blister

Clasificación

UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Maquinaria y equipo neumático / Accesorios de aire y conectores / Acoplamiento neumático (27131613)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA NEUMÁTICA / OTROS (HERRAMIENTA NEUMATICA) (080407OT)