




MANGUITO ROSCADO CEVIK PRO HEMBRA 1/4" A HEMBRA 1/4" CA-280/5

Referencia: CA-280/5
EAN-13: 8430019006335
Marca: CEVIK PRO

- Compatibilidad universal: Su tamaño estándar de 1/4" permite que sea compatible con una amplia variedad de tuberías y componentes neumáticos, facilitando la integración en diversos sistemas.
- Facilidad de instalación: La rosca precisa y estandarizada asegura que el manguito pueda ser instalado y retirado fácilmente, optimizando el tiempo de montaje y mantenimiento.
- Seguridad mejorada: Al proporcionar una conexión estanca y segura, reduce el riesgo de fugas de aire, lo que es crucial en sistemas neumáticos para mantener la eficiencia y seguridad operacional.
- Costo-efectividad: Minimiza la necesidad de reemplazos frecuentes y reduce los costos de mantenimiento gracias a su durabilidad y resistencia a factores ambientales y químicos.

Descripción general

El manguito roscado hembra 1/4" a hembra 1/4" es un componente esencial en instalaciones neumáticas, diseñado para unir dos extremos de tuberías o mangueras del mismo diámetro, facilitando una conexión segura y efectiva. Fabricado en materiales de alta resistencia, este tipo de manguito garantiza durabilidad y resistencia a la corrosión. Su diseño de doble rosca hembra permite una instalación rápida y eficiente, sin necesidad de herramientas especiales para su montaje.

Recomendaciones de uso:

Asegúrate de que las superficies de conexión estén limpias y sin residuos antes de instalar el manguito. Utiliza cinta de teflón o selladores compatibles en las roscas para asegurar una mejor estanqueidad. No sobretensiones las conexiones, ya que esto podría dañar las roscas y comprometer la instalación. Realiza pruebas de presión después de la instalación para verificar que no existan fugas. Revisa periódicamente el estado de las conexiones y el manguito para detectar desgaste o daño.

Recomendaciones de mantenimiento:

Limpia regularmente las roscas del manguito para prevenir la acumulación de suciedad y residuos que puedan afectar la estanqueidad. Reemplaza el manguito si observas señales de corrosión o desgaste significativo para mantener la integridad del sistema. Reaprieta las conexiones según sea necesario, especialmente en sistemas sujetos a vibraciones o cambios de temperatura, para mantener una conexión segura y funcional.

Características

Tipo de accesorio	Accesorio para neumática
Tipo de unión	Hembra
Tipo de conexión	Rosca
Diámetro	1/4"-1/4"

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	13,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	8,00
Producto empaquetado: alto (cm)	2,50
Presentación	Blister

Clasificación

UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Maquinaria y equipo neumático / Accesorios de aire y conectores / Acoplamiento neumático (27131613)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA NEUMÁTICA / OTROS (HERRAMIENTA NEUMATICA) (080407OT)