

## REDUCTOR CEVIK PRO MACHO 1/4" - MACHO 3/8" CA-290/6



Referencia: CA-290/6  
EAN-13: 8430019006380  
Marca: CEVIK PRO

- Compatibilidad aumentada: Facilita la conexión entre herramientas y tuberías de diferentes tamaños, aumentando la versatilidad del equipo de aire comprimido.
- Instalación fácil y rápida: Diseñado para ser fácil de instalar, minimizando el tiempo de inactividad y la necesidad de adaptadores adicionales.
- Optimización del rendimiento: Mejora la eficiencia de las herramientas neumáticas al asegurar un sello adecuado y un flujo de aire constante, lo que contribuye a un rendimiento óptimo.
- Reducción de costos: Al permitir la integración de componentes de diferentes tamaños, se evita la necesidad de reemplazar equipos completos, ahorrando costos en compras adicionales.

### Descripción general

El reductor macho de 1/4" a 3/8" es un componente fundamental en sistemas de conducción de aire comprimido, diseñado para conectar herramientas o tuberías que requieren diferentes tamaños de conexiones macho. Este tipo de reductor permite la adaptación de una salida de aire de menor diámetro (1/4") a una entrada de mayor diámetro (3/8"), garantizando un ajuste seguro y una eficaz transmisión de la presión sin fugas, lo cual es crucial en aplicaciones que dependen de la precisión y la eficiencia del flujo de aire.

### Recomendaciones de uso:

Verificar la compatibilidad del reductor con las herramientas y las conexiones existentes antes de la instalación.  
Asegurarse de que las conexiones estén libres de suciedad y residuos para evitar fugas.  
Utilizar cinta de teflón o sellador adecuado en las roscas para garantizar una mayor estanqueidad.  
No exceder la presión máxima recomendada para el reductor para evitar daños.  
Realizar inspecciones regulares de las conexiones para detectar y corregir posibles fugas o desgaste prematuro.

### Recomendaciones de mantenimiento:

Limpiar regularmente las roscas del reductor para prevenir la acumulación de residuos que puedan causar fugas.  
Revisar periódicamente la integridad del reductor, buscando signos de corrosión o daño mecánico.  
Reemplazar el reductor si muestra signos evidentes de desgaste o daño para mantener la eficiencia del sistema y la seguridad en el uso.

### Características

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Tipo de accesorio | Accesorio para neumática |
| Tipo de unión     | Macho-Macho              |
| Tipo de conexión  | Rosca                    |
| Diámetro          | 1/4"-3/8"                |

**Datos packaging**

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Unidad de contenido              | Pieza   |
| Cantidad de contenido            | 1.00    |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 13,00   |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 8,00    |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 2,50    |
| Presentación                     | Blister |

**Clasificación**

|        |                                                                                                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNSPSC | · Herramientas y Maquinaria General / Maquinaria y equipo neumático / Accesorios de aire y conectores / Acoplamiento neumático (27131613) |
| AECOC  | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA NEUMÁTICA / OTROS (HERRAMIENTA NEUMATICA) (080407OT)                         |