



MANGUERA GOMA CEVIK PRO 10 METROS DIAMETRO 6X12MM CON ENCHUFE RAPIDO CA-MANGUERA10

Referencia: CA-MANGUERA10

EAN-13: 8430019045181

Marca: CEVIK PRO

- Flexibilidad Mejorada: Gracias a su diseño y materiales, esta manguera se maneja fácilmente en espacios reducidos y se adapta a diversas configuraciones de trabajo, sin comprometer su integridad.
- Conexión Universal: El enchufe rápido universal es compatible con la mayoría de las herramientas y sistemas neumáticos, lo que elimina la necesidad de múltiples adaptadores y simplifica el montaje.
- Ahorro de Tiempo: El sistema de conexión rápida permite cambiar herramientas o configuraciones sin pérdida de tiempo, aumentando la productividad.
- Menor Fatiga del Operador: La ligereza y flexibilidad de la manguera reduce la carga sobre el usuario, permitiendo un uso más prolongado y confortable.

Descripción general

La manguera de goma de 10 metros de longitud cuenta con un enchufe rápido universal, ideal para diversas aplicaciones neumáticas.

Posee un diámetro interior de 6mm y un diámetro exterior de 12mm, proporcionando un equilibrio perfecto entre flexibilidad y resistencia.

Su construcción en goma de alta calidad garantiza durabilidad y una excelente resistencia a variaciones de temperatura y presiones.

Además, el enchufe rápido universal facilita la conexión y desconexión con una amplia gama de herramientas y sistemas neumáticos, optimizando tiempos y mejorando la eficiencia en cualquier tarea.

Recomendaciones de Uso:

Verifique que la manguera esté correctamente conectada antes de iniciar cualquier operación para evitar desconexiones accidentales.

Evite doblar la manguera en ángulos agudos para prevenir daños internos y reducir el desgaste.

Almacenar la manguera en un lugar seco y fresco, alejado de la luz solar directa, para preservar su integridad.

Utilice soportes de manguera si necesita manejar largas distancias para evitar tensiones excesivas.

Revise periódicamente el estado de la manguera y los conectores para detectar desgastes o daños que puedan afectar su funcionamiento.

Recomendaciones de Mantenimiento:

Limpie regularmente la manguera con agua y un paño suave para eliminar residuos que puedan acumularse y afectar su funcionamiento.

Inspeccione los conectores y reemplácelos si muestra signos de corrosión o desgaste para asegurar una conexión segura.

Después de cada uso, drene cualquier condensación dentro de la manguera para prevenir la corrosión interna y prolongar la vida útil del producto.

Características

Longitud del tubo (en m)	10
Tipo de manguera	Goma
Diámetro (en mm)	12x6
Fijación rápida	SI
Presión máxima (en bar)	20

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,80
Producto empaquetado: largo (cm)	30,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	26,00
Producto empaquetado: alto (cm)	7,00
Presentación	Blister

Clasificación

UNSPSC	· Componentes y Equipos para Distribución y Sistemas de Acondicionamiento / Distribución de fluidos y gas / Mangueras / Mangueras de aire (40142002)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA NEUMÁTICA / OTROS (HERRAMIENTA NEUMATICA) (080407OT)