



PROMIG 430 PULSE CEVIK PRO CE-PROMIG430PUL

Referencia: CE-PROMIG430PUL

EAN-13: 8430019045433

Marca: CEVIK PRO

- Sinérgica, Pulsada y doble Pulsada
- 300 Amp.
- Hilos hasta de 1,6 mm de diametro
- Display digital intuitivo de facil gestion
- Alimentación V380 50-60Hz

Descripción general

Soldadora inverter sinérgica, con funcionamiento continuo, pulsada y doble pulsada, 300 Amp. multiproceso, MIG-MAG/MMA/TIGDC-Lift controladas con microprocesador.

El sistema WAVE OS hace que las operaciones de soldadura: se puedan personalizar según las necesidades del operador; se puedan trazar y analizar, guardando los datos por USB.

Máxima flexibilidad de utilización para asegurar una amplia variedad de campos de aplicación, desde el mantenimiento a la instalación o las intervenciones en carrocería.

Se puede operar en diferentes materiales soldados (acero, acero inoxidable, aluminio), cobre soldados (chapas galvanizadas y cincadas), con procesos específicos de soldadura de bajo aporte térmico, ROOT-MIG y ATC, y específicos para aluminio y cobre soldadura AB PULSE y AB PoP.

El control inteligente y automático del arco, instante a instante, mantendrá prestaciones de soldadura elevadas en todas las condiciones de trabajo, con materiales y/o gases distintos. Equipada con dispositivo VRD.

Son múltiples los programas de soldadura memorizadas, ofrece la posibilidad de guardar, trazar y exportar numerosos programas personalizados.

Equipada con antorcha MIG-MAG, cable y pinza de masa.

Características

Tipo de soldador	Multiproceso MIG-MMA-TIG-DC-LIFT
Tipo de soldadura	Sinérgico Pulsado-sinérgico-Manual
Regulación (en Ap)	20-300
Tensión en Vacío (en V)	63
Tensión En Red trifásica (en V-Hz)	400V/50-60hZ
Factor de marcha a 40°C (Amp@%)	270@30%
Ø Hilo Aluminio (en mm)	0.8-1.2
Ø Hilo Acero (en mm)	0.6-1.2
Ø Hilo Alma (en mm)	0,8-1,2
Ø Hilo Cobresoldadura (en mm)	0,8-1,2
Ø Electrodo (en mm)	1,6-6,0
Índice de protección	IP23
Ajuste de la intensidad de soldadura	Sinérgica o Manual

Acabados

Color	Negro
-------	-------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	39,00
Producto empaquetado: largo (cm)	39,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	84,50
Producto empaquetado: alto (cm)	91,00
Presentación	Caja

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 04/06/2025

Clasificación

UNSPSC	· Maquinaria y Accesorios para Manufactura y Procesamiento Industrial / Maquinaria y accesorios y suministros para soldadura de todas las clases / Máquinas soldadoras / Soldadura de cordón (23271420)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / MAQUINARIA / SOLDADURA (08040110)

Enlaces

pdf	CE-PROMIG430PULSE.MANUAL 954579L.EPIFITO.190530
-----	---