

CAJA 50 ELECTRODOS RUITILO CEVIK PRO 3.25M



Referencia: CP-RU3,25CAJA50
EAN-13: 8430019049264
Marca: CEVIK PRO

- Facilidad de uso: El revestimiento de rutilo de estos electrodos facilita el encendido y la estabilidad del arco, haciendo que sean más manejables para soldadores de todos los niveles.
- Versatilidad: Pueden ser utilizados en todas las posiciones de soldadura, lo que los hace apropiados para una variedad de trabajos, desde reparaciones básicas hasta proyectos más complejos.
- Menor tiempo de limpieza: Debido a que el revestimiento produce menos escoria y ésta es fácil de eliminar, el tiempo de limpieza post-soldadura se reduce significativamente.
- Acabados de calidad: Los electrodos garantizan un acabado suave y uniforme, lo que mejora la apariencia de las soldaduras y proporciona conexiones más fuertes.

Descripción general

La Caja 50 Electrodos Rutilo 3,25mm contiene electrodos de 3,25 mm de diámetro, específicamente diseñados para soldadura de acero.

Estos electrodos están compuestos de rutilo, un tipo de revestimiento que facilita su uso en distintos tipos de soldadura, especialmente útiles para la soldadura de acero al carbono.

Están clasificados bajo la especificación AWS E6013, lo que indica que son aptos para soldaduras de tipo general y pueden ser utilizados en todas las posiciones.

Ideal para trabajos que requieren un acabado suave y una escoria fácilmente removible.

Recomendaciones de uso:

Utiliza equipo de protección personal adecuado, como máscaras, guantes y protectores auditivos.

Asegúrate de que las superficies a soldar estén limpias y libres de óxido para mejorar la adherencia del metal.

Mantén el electrodo a un ángulo constante para una soldadura más uniforme.

Practica la técnica en piezas de prueba antes de realizar soldaduras en estructuras críticas.

Ajusta la corriente de soldadura según el grosor del material y la posición de soldadura para obtener mejores resultados.

Recomendaciones de mantenimiento:

Guarda los electrodos en un lugar seco y fresco para evitar la absorción de humedad.

Usa contenedores herméticos si es posible, para proteger los electrodos de la humedad del ambiente.

Inspecciona regularmente la integridad del revestimiento del electrodo; si está dañado, descarta el electrodo para evitar problemas de calidad en la soldadura.

Características

Tipo de electrodo	Rutilo
Tipo de soldadura	MMA
Diámetro (en mm)	3.25

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	50.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,64
Producto empaquetado: largo (cm)	35,40
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,00
Producto empaquetado: alto (cm)	3,10
Presentación	Caja

Datos logísticos - unidad de entrega

Unidad de entrega: cantidad	4
-----------------------------	---

Clasificación

UNSPSC	· Maquinaria y Accesorios para Manufactura y Procesamiento Industrial / Maquinaria y accesorios y suministros para soldadura de todas las clases / Suministros para soldar, soldadura fuerte y soldadura débil / Electrodo de soldadura (23271810)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / MAQUINARIA / SOLDADURA (08040110)