



SOLD.INVERTER MMA INFINITY 228CE ACX TELWIN TE-816084

Referencia: TE-816084
EAN-13: 8004897987118
Marca: TELWIN

- Preparado para trabajar electrodos celulosos.
- Rango de regulacion: 20-200 amp
- Arc Force-Hot start-Anti Stick
- Accesorios incluidos



Descripción general

Soldadora inverter a electrodo, MMA y TIG-Lift, en corriente continua (DC) con encendido a raspadura. Uso con los electrodos más variados: rutilos, básicos, inoxidables, de fundición, celulosicos etc.

Características:

- compacta y ligera
- alta estabilidad de la corriente de soldadura en presencia de variaciones de la tensión de alimentación
- dispositivos arc force, hot start, anti-stick
- protecciones termostática, sobre-tensión, baja-tensión, sobre-corriente, moto-generador (+/- 15%).

Equipada con accesorios para soldadura MMA

Conector DINSE50

Características

Tipo de soldador	Inveter MMA
Tipo de electrodos	Rutilos, básicos, inoxidables, de fundición
Diámetro máximo del electrodo (en mm)	1.6-4.0
Campo de Regulación (en A)	10-200
Tensión en Red Monofásica (en V-Hz)	230V 50-60hZ
Potencia absorbida máx. (en W)	6
Factor de potencia (cosphi)	0.92
Corriente Max. (en Ah)	200
Tensión en Vacio (en V)	80
Máxima corriente absorbida (en Ah)	24-36
Potencia Max. absorbida (en Kw)	4-6
Índice de protección	IP21
Factor de marcha a 40°C (Amp@%)	200A@35%
Potencia Min. moto generador (en Kw)	10

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	6,05
Producto empaquetado: largo (cm)	38,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	43,50
Producto empaquetado: alto (cm)	18,50

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 24/07/2019

Clasificación

UNSPSC	· Maquinaria y Accesorios para Manufactura y Procesamiento Industrial / Maquinaria y accesorios y suministros para soldadura de todas las clases / Máquinas soldadoras / Soldadura de arco de corriente directa dc (23271424)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / MAQUINARIA / SOLDADURA (08040110)