



PUNTA CONTACTO CEVIK PRO 0.8MM AX25 5 UNIDADES CP-PUNTA0,825

Referencia: CP-PUNTA0,825
EAN-13: 8430019052578
Marca: CEVIK PRO

- **Precisión Mejorada:** La punta de contacto asegura una transferencia de corriente óptima al hilo de soldadura, lo que mejora la precisión del proceso de soldadura y produce soldaduras más limpias y precisas.
- **Durabilidad:** Fabricadas con materiales de alta calidad, estas puntas de contacto resisten el desgaste y la alta temperatura, prolongando su vida útil y reduciendo la necesidad de reemplazos frecuentes.
- **Eficiencia en el Trabajo:** La correcta transferencia de corriente permite una soldadura más eficiente, reduciendo el tiempo y el esfuerzo necesarios para completar las tareas de soldadura.
- **Reducción de Costos:** Al prolongar la vida útil del producto y disminuir la frecuencia de reemplazo, el usuario puede reducir significativamente los costos operativos en el largo plazo.

Descripción general

La punta de contacto de 0.8mm para AX25 es un componente esencial en las operaciones de soldadura MIG, específicamente diseñada para ser utilizada con antorchas de la serie AX25. Estas puntas de contacto están fabricadas para manejar hilos de soldadura de 0.8mm de diámetro, ofreciendo un equilibrio ideal entre durabilidad y conductividad. El paquete incluye 5 unidades, permitiendo un reemplazo conveniente y eficiente. Su tamaño y diseño Métrica 6 aseguran una compatibilidad perfecta con las antorchas MIG correspondientes, facilitando una instalación rápida y sin complicaciones.

Recomendaciones de Uso:

Verifique que el diámetro de la punta de contacto coincida con el del hilo de soldadura utilizado. Asegúrese de que la punta de contacto esté correctamente instalada para evitar problemas de alimentación del hilo. Realice limpiezas periódicas de la punta para evitar la acumulación de residuos metálicos. Sustituya la punta de contacto si observa signos evidentes de desgaste o daño para mantener la calidad de la soldadura. Revise regularmente la alineación de la punta con el hilo para garantizar una soldadura consistente y eficaz.

Recomendaciones de Mantenimiento:

Limpie la punta de contacto después de cada uso para eliminar residuos y evitar obstrucciones. Inspeccione regularmente las puntas de contacto para detectar desgaste o daño y reemplácelas si es necesario. Almacene las puntas de contacto en un lugar seco y limpio para evitar la corrosión y otros daños ambientales.

Características

Accesorio	Para Antorcha MIG MT25/TW25/AX25
Ø Hilo (en mm)	0.8
Rosca	M-6



Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	5.00
Producto empaquetado: largo (cm)	10,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,00
Presentación	Granel