

## SF-23PLUS SP AIRLESS TEMPSPRAY



Referencia: WG-2341496  
EAN-13: 4004025078361  
Marca: WAGNER

- Resultados perfectos gracias a la manguera calefactada. Ideal para materiales de alta viscosidad, como esmaltes VOC. El sistema TempSpray calienta el material directamente en la manguera, con lo que se consigue una viscosidad perfecta sin necesidad de diluir, así como resultados óptimos.



### Descripción general

Sistema de pinturas con tecnología de membrana para esmaltes con manguera calefactada.

### Características

|                                           |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de producto                          | Bomba membrana ProSpray                                                                                                             |
| Potencia (en W)                           | 1300                                                                                                                                |
| Capacidad del depósito (en l)             | 5                                                                                                                                   |
| Longitud del tubo (en m)                  | 15                                                                                                                                  |
| Tipo de pintura                           | Esmalte, pintura de base, aceite, lubricante, dispersiones, revestimiento fachadas, protección contra incendios, impermeabilización |
| Ajuste del caudal                         | no                                                                                                                                  |
| Tipo de tecnología                        | Mebrana                                                                                                                             |
| Tipo de depósito                          | Depósito superior                                                                                                                   |
| Accesorios incluidos                      | Pistola, boquilla y Manguera                                                                                                        |
| Caudal máximo por baja presión (en l/min) | 2.6                                                                                                                                 |
| Tamaño máximo de boquilla (en pulgadas)   | 0.023                                                                                                                               |

### Datos packaging

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido   | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1     |

### Estado del producto

|        |                  |
|--------|------------------|
| Estado | obsoleto         |
| Fecha  | desde 16/05/2025 |

## Enlaces

pdf [wg-2341496-man](#)

video [¿Cómo pintar con equipos Airless profesional?](#)

video [¿Mejor pistón o membrana?](#)

video [Pintar con Airless accesorios y mantenimiento.](#)