



MASCARILLA FFP3 CON VÁLVULA (CAJA 12UD) FERKO AR-125F

Referencia: AR-125F
EAN-13: 8423246213492
Marca: FERKO

- Eficacia filtración: $\geq 99\%$.
- Máximo nivel de uso: 20 x VLA.
- Media y alta toxicidad
- Certificación CE Normas: EN 149:2001+A1:2009 Reglamento (UE) 2016/425 Organismo de control Nº 0161

Descripción general

Caja de 12 mascarilla plegadas con filtro FFP3NR.

Diseñadas para retener de forma eficaz partículas de polvo en suspensión, nieblas y humos. Son muy ligeras, cómodas y ofrecen una resistencia muy baja a la respiración. Su material interior es suave y están dotadas de clip nasal ajustable.

Los tipos de aplicación del modelo AR125F_FFP3 NR D son la amoladura, corte, perforación de madera, acero inoxidable, pintura, lacas y pintura anticorrosiva, barnizado con pintura a base de solvente y retirada de amianto. Además, este modelo ofrece baja resistencia a la respiración ante el polvo de dolomita, polvo muy fino que obstruye los poros del tejido llegando a saturar la superficie filtrante.

Protección: Aerosoles sólidos y líquidos (como neblinas de aceite) no tóxicos, de toxicidad media-baja y de alta toxicidad.

Bandas de ajuste sintéticas: No contiene materiales fabricados con caucho natural (látex). Sin grapas, un solo anillo.

Válvula de exhalación: Ofrece un mayor confort durante la jornada de trabajo en ambientes húmedos y/o donde el ritmo de trabajo sea elevado.

Material filtrante: 100% tejido no tejido. No incluye grafeno.

Características

Presencia de válvula	SI
Tipo de protección	Protección respiratoria
Desechable	SI
Clase	Autofiltrante FFP3
Uso del producto	Protección: Aerosoles sólidos y líquidos (como neblinas de aceite) no tóxicos, de toxicidad media-baja y de alta toxicidad.
Rendimiento	Máximo nivel de uso: 20 x VLA.

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	12.00
Presentación	caja

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 04/06/2025