

SUPERIOR PLASMA 100 + ACC. TELWIN TE-816172



Referencia: TE-816172
EAN-13: 8004897990309
Marca: TELWIN

- Transportabilidad elevada.
- Alta estabilidad de la corriente de corte
- Panel digital de lectura y regulación simples
- Control a distancia
- Protección termostática, sobre-tensión, baja-tensión, sobre-corriente, cortocircuito en antorcha, falta de fase y de aire

Descripción general

Sistema inverter de corte por plasma con aire comprimido, con encendido por contacto del arco piloto.

Permite cortar rápidamente y sin deformaciones, corte en piezas enrejadas y el torchado de todos los materiales conductores como acero, acero inoxidable, acero galvanizado, aluminio, cobre, latón, etc.

Posibilidad de interfaz con sistemas de corte automatizados.

Equipado con antorcha.

Características

Voltaje (en V):	230-400/50-60
Espesor de corte max. (en mm):	40
Presión aire comprimido (en bar):	4-5
Campo de regulación (en Ah):	30-70 (2320v)/ 30-100 (400v)
Rendimiento (en μ)	0.87/0.9
Tensión en Vacío (en V DC):	357/315
Corriente Max. (en Ah):	70@30% /100@30%
Max. Corriente absorbida (en Ah):	23.6/20.8
Potencia absorbida max. (en Ah):	8.6/13.5
Caudal de Aire compresor (en Lt./Min):	290

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	28,00
Producto empaquetado: largo (cm)	53,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	24,00
Producto empaquetado: alto (cm)	45,00
Presentación	Caja serigrafiada

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 04/06/2025