

ENROLLADOR MANGUERA CEVIK PRO 16 MTS DIAMETRO 10MM CA-AM85-10



Referencia: CA-AM85-10
EAN-13: 8430019053773
Marca: CEVIK PRO

- Durabilidad: La carcasa de tecno polímero ofrece una protección superior contra golpes y condiciones adversas, prolongando la vida útil del enrollador.
- Facilidad de uso: El mecanismo automático de retracción ayuda a mantener la manguera organizada y lista para usar sin esfuerzo adicional.
- Comodidad: El sistema automático evita la necesidad de enrollar manualmente la manguera, reduciendo el esfuerzo físico y el tiempo dedicado a esta tarea.
- Eficiencia: Al mantener la manguera bien almacenada y protegida, se reduce el riesgo de accidentes y se mejora la eficiencia en el flujo de trabajo.

Descripción general

El enrollador automático de manguera es una herramienta esencial para manejar mangueras de aire comprimido en ambientes domésticos o pequeños talleres.

Este modelo cuenta con una carcasa de tecno polímero robusto y ligero, diseñado para resistir el uso continuo y las condiciones del entorno.

La manguera de poliuretano tiene una longitud de 16 metros y un diámetro interno de 10mm, lo que permite un flujo óptimo de aire a presiones de hasta 15 Bar.

Su mecanismo automático facilita la retracción de la manguera, evitando enredos y daños por mal almacenamiento. Además, incluye un racord de salida de 3/8", compatible con diversas herramientas de aire comprimido.

Recomendaciones de uso:

Asegúrese de que el enrollador esté correctamente montado en una superficie sólida y estable.

Verifique regularmente la conexión del racord para evitar fugas de aire.

No exceda la presión máxima de operación recomendada de 15 Bar.

Almacene el enrollador en un lugar seco y protegido de la luz directa del sol.

Evite estirar la manguera más allá de su longitud máxima para prevenir daños o desgaste prematuro.

Recomendaciones de mantenimiento:

Realice inspecciones periódicas para detectar signos de desgaste o daño en la manguera y en la carcasa.

Limpie regularmente la carcasa y la manguera con un paño seco para evitar la acumulación de polvo y suciedad.

Lubrique el mecanismo de retracción de acuerdo con las instrucciones del fabricante para garantizar un funcionamiento suave y prolongar la vida útil del enrollador.

Características

Tipo de producto	Enrollador manguera aire
Material de la manguera	PU
Longitud manguera(mt)	16
Longitud manguera de entrada (mt)	1.5
Presión máxima (en bar)	15
Diámetro interior manguera (en mm)	10
Conexión	3/8M BSP
Temperatura de trabajo min/max (en °C)	-5/40
Medidas embalaje(en mm)	500x450x255



Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	8,00
Producto empaquetado: largo (cm)	45,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	50,00
Producto empaquetado: alto (cm)	25,50
Presentación	Caja serigrafiada