



MANGUERA DOBLE CEVIK PRO BAJA PRESIÓN 3,5 METROS 1/4" ROSCA F BT-886803

Referencia: BT-886803
EAN-13: 2030019000492
Marca: CEVIK PRO

- Durabilidad y resistencia: Fabricada con materiales de alta calidad, esta manguera doble está diseñada para soportar las exigencias del uso continuo en ambientes de trabajo exigentes. Su construcción robusta asegura una larga vida útil, reduciendo la necesidad de reemplazos frecuentes.
- Conexión segura: La rosca de 1/4" F garantiza una conexión firme y segura con las pistolas de pintar, eliminando el riesgo de fugas de aire y asegurando un rendimiento óptimo durante todo el proceso de pintura.
- Facilidad de uso: Gracias a su diseño doble y su longitud de 3,5 metros, esta manguera proporciona al usuario una mayor libertad de movimiento, permitiendo cubrir áreas amplias sin la necesidad de estar constantemente moviendo el equipo de pintura.
- Acabado profesional: Al garantizar un flujo de aire constante y sin interrupciones, la manguera contribuye a lograr un acabado de pintura uniforme y de alta calidad, esencial para proyectos profesionales y aficionados que buscan resultados impecables.

Descripción general

La manguera doble de baja presión de 3,5 metros con rosca de 1/4" F está diseñada específicamente para su uso con pistolas de pintar.

Fabricada con materiales duraderos y de alta calidad, esta manguera tiene un diámetro de 6x8 mm y una longitud de 3,5 metros, lo que la hace ideal para una variedad de aplicaciones en proyectos de pintura profesionales.

La doble manguera permite una mayor flexibilidad y facilidad de uso, asegurando un flujo de aire constante y sin interrupciones, crucial para obtener un acabado de pintura uniforme y profesional.

Recomendaciones de uso:

Asegúrese de conectar la manguera a la pistola de pintar y al compresor de aire utilizando las conexiones de rosca de 1/4" F adecuadas para evitar fugas.

Mantenga la manguera desenrollada y libre de nudos durante su uso para asegurar un flujo de aire sin restricciones. Utilice la manguera en áreas bien ventiladas para evitar la acumulación de vapores de pintura y garantizar la seguridad.

No exceda la presión de trabajo recomendada por el fabricante para evitar daños a la manguera y al equipo de pintura.

Después de cada uso, limpie la manguera para eliminar cualquier residuo de pintura y prolongar su vida útil.

Recomendaciones de mantenimiento:

Inspección regular: Revise la manguera periódicamente en busca de signos de desgaste, como grietas o abolladuras, y reemplácela si es necesario para asegurar un rendimiento óptimo y seguro.

Almacenamiento adecuado: Guarde la manguera en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa y de fuentes de calor, para prevenir el deterioro del material.

Limpieza: Después de cada uso, limpie la manguera con un paño húmedo para eliminar restos de pintura y suciedad. Evite el uso de solventes agresivos que puedan dañar el material de la manguera.



Características

Largo (mt)	3.5mt
Conexión	1/4
Rosca	F
Baja presión	Sí

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Presentación	Blister