

SISTEMA DE ASPIRACION CEVIK PRO BT-60012



Referencia: BT-60012
EAN-13: 2030019000553
Marca: CEVIK PRO

- Adaptabilidad y flexibilidad: El sistema de succión flexible se adapta fácilmente a diferentes posiciones y ángulos, facilitando el trabajo en áreas difíciles de alcanzar y mejorando la eficiencia del pintor.
- Conexión segura y robusta: La rosca "F" y el diámetro de 1/2" aseguran una conexión firme y estable, evitando fugas y garantizando un flujo constante de pintura durante todo el proceso de aplicación.
- Mayor comodidad y maniobrabilidad: La flexibilidad del sistema permite al usuario moverse con mayor libertad, lo que reduce la fatiga y mejora la precisión en el trabajo.
- Larga durabilidad del equipo: Al reducir el desgaste en los puntos de conexión y evitar que el tubo se doble o se rompa, el sistema de succión contribuye a una mayor vida útil del equipo airless, ahorrando costos de mantenimiento y reemplazo.

Descripción general

El sistema de aspiración para equipo airless es una herramienta esencial para la aplicación eficiente y precisa de pintura en una variedad de superficies.

Este sistema de succión flexible está diseñado para adaptarse a las necesidades de los equipos de pintura airless, ofreciendo una solución robusta y confiable para profesionales y aficionados.

Con una rosca "F" y un diámetro de 1/2", este sistema asegura una conexión firme y segura, minimizando las posibilidades de fugas y garantizando un flujo constante de pintura.

La flexibilidad del sistema permite una mayor maniobrabilidad y comodidad durante el uso, adaptándose fácilmente a diferentes ángulos y posiciones de trabajo, lo que es crucial para alcanzar áreas difíciles o irregulares.

El diseño flexible del sistema de succión no solo facilita la operación, sino que también contribuye a una mayor durabilidad del equipo al reducir el desgaste en los puntos de conexión y evitar que el tubo se doble o se rompa con facilidad.

Además, la calidad de los materiales utilizados en su fabricación asegura una larga vida útil y una resistencia superior a los químicos presentes en las pinturas y recubrimientos.

Recomendaciones de uso

Asegúrese de que la rosca "F" esté bien ajustada para evitar fugas.

Utilice el sistema en posición vertical para optimizar la succión de pintura.

Verifique regularmente que el sistema de succión no esté obstruido para mantener un flujo constante de pintura.

Ajuste la flexibilidad del tubo según las necesidades del trabajo para evitar dobleces que puedan interrumpir el flujo.

Limpie el sistema de succión después de cada uso para evitar acumulaciones de pintura que puedan dañar el equipo.

Recomendaciones de mantenimiento

Limpieza regular: Después de cada uso, limpie el sistema de succión con un solvente adecuado para eliminar cualquier residuo de pintura y evitar obstrucciones.

Inspección periódica: Revise regularmente el estado del sistema de succión para detectar posibles desgastes o daños y realice los reemplazos necesarios a tiempo.

Almacenamiento adecuado: Guarde el sistema en un lugar seco y limpio, evitando la exposición a condiciones extremas que puedan afectar la flexibilidad y durabilidad del material.



Características

Sistema de aspiración	Flexible
Conexión	1/2
Rosca	F

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Presentación	Blister