



FILTRO INDUSTRIAL FC297 1" 4.980L/MIN CA-8102855241

Referencia: CA-8102855241

EAN-13:

Marca: FIAC

- Caudal 4.980l/min
- CFM 175.79
- Clase de calidad del aire en la salida → Aceite 2
- Caída de presión inicial sobre el filtro en aplicaciones secas → Bar →0.085
- Caída de presión inicial sobre el filtro en aplicaciones húmedas → Bar →0.125

Descripción general

Filtro separador y coalescente.

El aire resultante contiene máx. 0,01 mg partículas de aceite/metro cúbico.

La larga duración de uso del cartucho de filtro - más de 3000 horas de funcionamiento.

Ofrece una buena resistencia a las altas temperaturas y a la acción abrasiva de las impurezas mecánicas.

Separador centrífugo con cartucho incluido y válvula de drenaje de condensados.

Siempre se conecta después de un filtro FG o después de un filtro FG y un deshumidificador.

Aplicaciones: laboratorios fotográficos, consultorios dentales, herramientas neumáticas de precisión, pintores de automóviles de calidad, especialistas en neumáticos, etc.

Cumple los siguientes requisitos para aire comprimido (según ISO 8573-1) si se conecta en la batería de filtros después del filtro FG: polvos clase 1, agua clase 4 (si se conecta también un deshumidificador antes del filtro FG), clase 2 aceite.

Probado según ISO12500-1 e ISO 8573-1 2010.

Características

Tipo de producto	Accesorio de Compresor de Tornillo
Para cartucho	FC297
Para cartucho (Ref)	CA-2258293710
Grado de Filtración (mg/m3)	0.1
Litros/minuto	4980
Color del Filtro	Azul
Rosca de entrada y salida (")	1
Rosca inferior del filtro (")	3/4

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Presentación	Blíster