



FILTRO INDUSTRIAL FV545 1 1/2" 9.060L/MIN CA-8102855259

Referencia: CA-8102855259

EAN-13:

Marca: FIAC

- Caudal 9.060l/mib
- CFM 319.82
- Clase de calidad del aire en la salida → Aceite 1
- Caída de presión inicial sobre el filtro en aplicaciones secas → Bar → 0.115
- Caída de presión inicial sobre el filtro en aplicaciones húmedas → Bar → -

Descripción general

Filtro separador y coalescente.

El aire resultante contiene máx. 0,003 mg partículas de aceite/mc.

La larga duración de uso del cartucho de filtro - más de 3000 horas de funcionamiento.

Ofrece una buena resistencia a las altas temperaturas y a la acción abrasiva de las impurezas mecánicas.

Separador centrífugo con cartucho incluido y válvula de drenaje de condensados

Aplicaciones: arenado, industria mecánica, grandes herramientas neumáticas (eliminación gruesa de partículas de agua/aceite), pintura simple.

Cumple con los siguientes requisitos para aire comprimido (según ISO 8573-1) si se conecta en la batería de filtros después del filtro FG y FC: polvos clase 1, agua clase 4 (si también se conecta un deshumidificador antes del filtro FC) , aceite clase 1.

Probado según ISO12500-1 e ISO 8573-1 2010.

Características

Tipo de producto	Accesorio de Compresor de Tornillo
Para cartucho	FV545
Para cartucho (Ref)	CA-2258293812
Grado de Filtración (mg/m3)	0.003
Litros/minuto	9060
Color del Filtro	Negro
Rosca de entrada y salida (")	1.5
Rosca inferior del filtro (")	3/4

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Presentación	Blíster

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 04/06/2025