



INVERPULSE 60.40 WAVE 230V/400V TELWIN TE-816178

Referencia: TE-816178
EAN-13: 8056151814708
Marca: TELWIN

- Multifunción Mig-Mag / MMA / TIG Lift DC
- Graduación Mig: Pulsado, Sinergico o Manual.
- 4 rodillos de arrastre.
- Materiales: Acero Carbono, Inoxidable, Aluminio y Cobre soldadura.
- Aplicaciones: Carpintería metálica, Industria, Fabricación de carrocerías, etc...

Descripción general

Soldadora inverter, con funcionamiento continuo y a impulsos, multiproceso, MIG-MAG/FLUX con gas/BRAZING/ MMA/TIG DC-Lift controlada con microprocesador, con alimentador de hilo de 4 rollos.

El sistema WAVE OS hace que las operaciones de soldadura: se puedan personalizar según las necesidades del utilizador; se puedan trazar y analizar, guardando los datos por USB; se simplifiquen, gracias a la regulación SINÉRGICA de los parámetros.

Se puede operar en diferentes materiales soldados (acero, acero inoxidable, aluminio), cobresoldados (chapas galvanizadas y cincadas), también en pulsado y en doble pulsado y con arcos de soldadura avanzados (ROOT-MIG, ATC, DEEP MIG, AB PULSE, AB POP).

Equipada con dispositivo VRD.

Son múltiples los programas de soldadura memorizadas, ofrece la posibilidad de guardar, trazar y exportar numerosos programas personalizados.

Equipada con antorcha MIG-MAG, cable y pinza de masa.

Características

Tipo de soldadura	Inverter Multiproceso
Tipo de soldadura	MIG-MAG/FLUX con gas/BRAZING/ MMA/TIG DC-Lift
Regulación (en Ap)	20 - 400 / 20 - 500
Tensión Max. en Vacío (en V)	110 / 8
Tensión en Red (en V-Hz)	230 / 400 - 50 / 60
Rendimiento (en Ap)	220 @ 40 % / 270 @ 40%
Ø Hilo Aluminio (en mm)	0,8 - 1,6
Ø Hilo Acero (en mm)	0,6 - 2.4
Ø Hilo Alma (en mm)	1-1.4
Ø Hilo Cobresoldadura (en mm)	0.8-1.2
Ø Electrodo (en mm)	1,6 - 8
Índice de protección	IP23
Potencia absorbida max. al 60% (en Kw)	15 / 23

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	100,00
Producto empaquetado: largo (cm)	103,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	51,00
Producto empaquetado: alto (cm)	145,00
Presentación	Caja serigrafiada

Enlaces

pdf [TE-816178_DESP.pdf](#)