



TALADRO COLUMNA 16MM 460W MOR+PORT FEMI JOBLINE FM12-941PLUS

Referencia: FM12-941PLUS

EAN-13: 8025191806721

Marca: FEMI JOB LINE

- Compacto y de gran rendimiento:: con reducido tamaño y de 12 velocidades.
- Mordaza y Mandril automático: El modelo 941PLUS mejora las prestaciones para su uso del portabrocas y sujeción de pieza.
- 12 Velocidades: Regula la velocidad desde 230 hasta 2470rpm de perforado.
- Mesa de trabajo regulable e inclinable: Permite regular e inclinar la mesa de trabajo.

Descripción general

Taladro de columna, de gran rendimiento y compacto, con portabrocas y mordaza automático y mesa de trabajo ajustable permite perforación en ángulos regulados, es un taladro de banco de la prestigiosa marca Femi. Dispone de conexión MT2 con cono de portabrocas B16 y una capacidad de portabrocas de 3mm a 16mm. Su capacidad de taladro es de 16mm

Dispone nuevo motor de 460W a 1400rpm con 12 velocidades de perforación con velocidad mínima de 230rpm y máxima de 2470rpm, dispone de tapa superior con micro-interruptor, mesa inclinable y ajustable con mecanismo de cremallera.

De tamaño compacto, con una altura de 845mm y un recorrido de brocas de 80mm. Tiene una distancia del portabrocas a la columna de 126mm.

Diseñado para trabajar:

Los taladros Job Line son perfectos para talleres que requieren de precisión en trabajos puntuales.

Recomendaciones de Uso:

Asegurarse de que el taladro se encuentre en un área amplia en su base, con estabilidad para garantizar su seguridad. Ajuste bien la mordaza para asegurar la pieza a perforar y no dude en utilizar materiales extra de sujeción de la pieza completa. Protéjase siempre ojos, manos y manténgase alerta durante el tiempo que opere el taladro.

Recomendaciones de Mantenimiento:

Para su correcto mantenimiento, únicamente asegúrese de guardar en lugar seco y protegido de la intemperie. Si detecta cualquier interruptor, cable, enchufes deteriorados. Póngase en contacto con su distribuidor para garantizar su máquina y/o los recambios adecuados.

Características

Tipo de motor	Eléctrico
Número de velocidades	5
Potencia absorbida (en W)	500
Tipo de mandril	MT2 (Llave)
Distancia del portabrocas a la columna (en mm)	104
Altura total (mm)	580
Dimensiones de la mesa inclinable (en mm)	160x160
Diámetro del mandril (en mm)	1,5-13
Parada de emergencia frontal	Si
Velocidad mínima de la perforación (en rpm)	580
Velocidad máxima de la perforación (en rpm)	2650
Plataforma inclinable	SI
Mordaza incluida	Si
Tensión (en V)	230

Acabados

Color	Negro/amarillo
-------	----------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	24,85
Producto empaquetado: largo (cm)	68,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	42,00
Producto empaquetado: alto (cm)	24,00
Presentación	Caja serigrafiada