



TALADRO COLUMNA 20MM 1100W MOR+PORT FEM JOBLINE FM12-961PLUS

Referencia: FM12-961PLUS

EAN-13: 8025191806738

Marca: FEMI JOB LINE

- Gran rendimiento:: con un potente motor 1100w y de 12 velocidades.
- Versatilidad del portabrocas: para brocas desde 3mm a 20mm y un recorrido amplio de 120mm.
- 12 Velocidades: Regula la velocidad desde 200 hasta 1990rpm de perforado.
- Mesa de trabajo regulable e inclinable: Permite regular e inclinar la mesa de trabajo.

Descripción general

Taladro de columna de gran rendimiento, con portabrocas y mordaza automático y mesa de trabajo ajustable permite perforación en ángulos regulados, es un taladro de banco de la prestigiosa marca Femi. Su conexión del portabrocas es MT3 con cono B22 y una capacidad de portabrocas de 3mm a 20mm. Su capacidad de taladro es de 32mm.

Dispone nuevo motor de 1100W con 12 velocidades de perforado con una mínima de 200rpm y máximo de 1990rpm, dispone de tapa superior con microinterruptor y un interruptor, mesa inclinable y ajustable con mecanismo de cremallera.

De tamaño compacto, con una altura de 1700mm y un recorrido de portabrocas de 80mm. Tiene una distancia del portabrocas a la columna de 257mm.

Diseñado para trabajar:

Los taladros Job Line son perfectos para talleres que requieren de precisión en trabajos puntuales.

Recomendaciones de Uso:

Asegurarse de que el taladro se encuentre en un área amplia en su base, con estabilidad para garantizar su seguridad. Ajuste bien la mordaza para asegurar la pieza a perforar y no dude en utilizar materiales extra de sujeción de la pieza completa. Protéjase siempre ojos, manos y manténgase alerta durante el tiempo que opere el taladro.

Recomendaciones de Mantenimiento:

Para su correcto mantenimiento, únicamente asegurese de guardar en lugar seco y protegido de la intemperie. Si detecta cualquier interruptor, cable, enchufes deteriorados. Póngase en contacto con su distribuidor para garantizar su máquina y/o los recambios adecuados.

Características

Tipo de motor	Eléctrico
Número de velocidades	12
Potencia absorbida (en W)	1100
Tipo de mandril	Automático
Distancia del portabrocas a la columna (en mm)	257
Altura total (mm)	1700
Dimensiones de la mesa inclinable(en mm)	475x425
Diámetro del mandril (en mm)	3-20
Parada de emergencia frontal	SI
Velocidad mínima de la perforación (en rpm)	200
Velocidad máxima de la perforación (en rpm)	1990
Plataforma inclinable	SI
Mordaza incluida	Si
Tensión (en V)	230

Acabados

Color	Negro/amarillo
-------	----------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	112,45
Producto empaquetado: largo (cm)	115,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	64,30
Producto empaquetado: alto (cm)	31,00
Presentación	Caja serigrafiada