



HILO MIG ANIMADO 0,9MM 3 KG CEVIK PRO CP-HILOANIM30,9

Referencia: CP-HILOANIM30,9

EAN-13: 8430019058235

Marca: CEVIK PRO

- Autosuficiente en Protección: Al no requerir gas adicional para su operación, este hilo simplifica el proceso de soldadura y lo hace más accesible en diferentes entornos, reduciendo los costos operativos.
- Flexibilidad de Uso: Perfecto para aplicaciones tanto en interior como en exterior, lo que lo hace extremadamente práctico para una amplia gama de trabajos, desde reparaciones caseras hasta proyectos más complejos en el exterior.
- Conveniencia: Al eliminar la necesidad de tanques de gas externos, el usuario gana en movilidad y comodidad, permitiéndole trabajar en espacios más reducidos o menos accesibles.
- Eficiencia en Costos: Reduce la inversión inicial y los gastos continuos en gas, haciendo de la soldadura una opción más económica especialmente en proyectos a pequeña escala.

Descripción general

El HILO MIG ANIMADO 0,9MM 3 KG, es una bobina de hilo de soldadura de núcleo fundente diseñado para su uso en soldaduras MIG (Metal Inert Gas), aunque en este caso específico, opera sin la necesidad de gas externo. Este tipo de hilo, comúnmente conocido como "auto-protegido", tiene un diámetro de 0.9 mm y viene en presentaciones de bobinas de 3 kg, adecuado para aplicaciones tanto en interiores como en exteriores gracias a su versatilidad y resistencia a variadas condiciones ambientales.

La especificación AWS-E71T-GS indica que es ideal para todo posición de soldadura en trabajos de reparación, construcciones metálicas de pequeña escala y otros proyectos que requieran una soldadura fuerte y duradera.

Bobina de hilo animado 0,8mm 3,0kg.

usos reparaciones, pequeñas construcciones metálicas, trabajos en exterior.

AWS-E71T-GS

* Uso interior o exterior

* Sin gas

Características

Tipo de hilo	Sin gas, animado, flux
Uso del producto	Flux
Diámetro (en mm)	0,9mm
Bobina KG	3

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00