



SOLDADURA 3X1 MIG/FLUX-MMA-TIG 120A CEVIK PRO CE-MINIMIG120N

Referencia: CE-MINIMIG120N
EAN-13: 8430019059331
Marca: CEVIK PRO

- Versatilidad total para afrontar distintos tipos de soldadura con un solo equipo.
- Pantalla digital intuitiva: Visualiza y ajusta fácilmente el amperaje desde su panel frontal.
- Control preciso de velocidad: Regulación de la velocidad del hilo accesible y sencilla desde la pantalla.
- Conectores exteriores 10-25
- Cambio rápido de pinzas y tipo de soldadura sin herramientas.

Descripción general

MINIMIG120N Cevik es una máquina de soldadura multiproceso diseñada para ofrecer la máxima versatilidad en un formato compacto y manejable. Gracias a su tecnología 3 en 1, permite realizar soldaduras FLUX (hilo continuo), MMA (electrodo revestido) y TIG (con encendido por contacto), adaptándose perfectamente tanto a trabajos de mantenimiento como a pequeñas reparaciones o proyectos semiprofesionales.

Í'M WELDER WHAT'S YOUR SUPERPOWER?

Este equipo destaca por su facilidad de uso, gracias a su pantalla digital frontal, desde donde se puede regular el amperaje y la velocidad del hilo con precisión, facilitando un ajuste rápido y cómodo incluso para usuarios con poca experiencia. Además, incorpora conectores exteriores de 10-25, lo que permite cambiar fácilmente los cables y pinzas según el tipo de soldadura o las necesidades del usuario.

Ligera, portátil y eficiente, la MINIMIG120N combina potencia y control en un solo dispositivo, convirtiéndola en una herramienta indispensable tanto en el taller como en entornos de obra ligera. Su tamaño compacto y su rendimiento fiable la convierten en la opción ideal para quienes buscan calidad profesional en un formato accesible y fácil de transportar.

Características

Tipo de soldador	Multiproceso
Tipo de soldadura	Multiproceso HILO sin GAS- MMA-TIG-LIFT - DC
Regulación (en Ap) para Hilo:	20-120
Regulación (en Ap) para Electrodo:	20-120
Regulación (en Ap) para Tig:	20-120
Tensión En Red Monofásica (en V-Hz):	230/50-60
Factor de marcha a 40°C (Amp@%):	120AMP 40%
Bobina máxima (Kg):	1
Ø Bobina (en mm):	100
Ø Hilo Alma-Flux (en mm)	0,8-0.9
Ø Electrodos (en mm):	1,6-2,5
Ø Electrodos TIG (en mm):	1,2
Índice de protección:	IP21S



Acabados

Color	Ajuste de la intensidad de soldadura
Material	Manual

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,10
Producto empaquetado: largo (cm)	28,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	16,50
Producto empaquetado: alto (cm)	20,00
Presentación	Caja serigrafiada

Enlaces

pdf	CE-MINIMIG120N MAN.pdf
-----	--